

Manual Técnico Pedra Moledo

Revestimento de Paredes e Pisos

Produto mundialmente conhecido, referência na arquitetura. As diferenças de tonalidade e a presença de veios e poros dão um aspecto natural e valorizam o acabamento final. Além de alta resistência mecânica e de grande durabilidade.

Descarregamento

O descarregamento será realizado somente nas proximidades do caminhão.

É responsabilidade do cliente organizar o transporte interno ou a mão de obra adicional, se necessário, a fim de transportar e manusear com cuidado, evitando quedas.

Armazenamento

O armazenamento deve ser feito em local limpo e seco. O empilhamento deve ser igual ou inferior ao recebido. Não deve haver contato com nenhum produto ou agente químico, oxidante ou líquido com coloração de qualquer espécie, podendo danificar ou manchar os produtos de forma definitiva.

Utilização

Indicada para uso em paredes nas áreas internas/externas e pisos.

Assentamento

Para garantir uma instalação adequada e um acabamento de qualidade, é aconselhável contratar profissionais especializados no manuseio e assentamento de pedras naturais. As pedras não podem ser utilizadas com função de impermeabilização das superfícies. Recomenda-se a compra de 20% a 25% a mais do total necessário para cobrir pedras e ajustes no acabamento.

As pedras em formato orgânico (caco) possuem tamanhos e espessuras variadas. Todos os tamanhos contribuem para a composição do metro quadrado.

Eventuais diferenças de espessuras deverão ser compensadas com argamassa de modo que a superfície fique regularizada.

Os locais onde as pedras serão aplicadas devem estar secos e isentos de umidade. As pedras não podem ser utilizadas com função de impermeabilização de superfícies.

Cuidados com Assentamento e Argamassa

A superfície de aplicação deve estar regularizada, seca, isenta de pó, sujeira,

tinta ou resquícios de revestimento antigo. As pedras devem estar úmidas para evitar que a argamassa perca umidade, o que diminuiria a capacidade de colagem.

Recomendamos que a instalação seja realizada com a argamassa AC3 indicada pelo fabricante da argamassa como própria para revestimentos naturais. As orientações técnicas do fabricante da argamassa deverão ser seguidas corretamente para prevenir eventuais descolamentos futuros. Obrigatoriamente deverá ser feita dupla colagem: a argamassa deve ser aplicada na superfície e também nas pedras para garantia de uma colagem perfeita.

Manutenção e Limpeza

Não é indicado uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Detergente neutro ou alcalino, buchas e escovas com água são indicados para fazer a limpeza das pedras.

Jatos d'água de alta pressão também podem ser utilizados. A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com local onde a pedra está aplicada. A utilização de um impermeabilizante pode auxiliar na conservação do produto.

Observações Importantes

A conferência do material deve ser feita no momento da entrega. Após o recebimento, não serão aceitas reclamações relacionadas a variações naturais do produto ou quantidades diferentes das informadas na compra.

As instalações dos produtos vendidos por Rose Pedras, devem ser feitas de acordo com as normas vigentes da ABNT e obrigatoriamente executadas a partir de um projeto elaborado por um profissional de responsabilidade técnica habilitada, seja engenheiro civil ou arquiteto. Não são de responsabilidade da Rose Pedras eventuais problemas decorrentes da obra, manipulação, instalação, manutenção ou conservação do produto.

Poderá haver variação de cor entre elas e de tonalidade de acordo com o ambiente onde forem instaladas. Todos esses aspectos são considerados variações próprias de produtos de origem natural. Nenhum desses casos é considerado defeito do produto.

Conforme lei em vigor, quando o produto for assentado, entende-se que o mesmo foi aceito pelo cliente. **Por se tratar de um produto natural, NÃO garantimos o envio de pedidos complementares no mesmo tom dos pedidos originais. Guarde a nota fiscal de compra.**