

Manual Técnico Mármore Travertino

Revestimento de Paredes e Pisos

Travertino é uma pedra nobre natural, extraída das jazidas de travertino. Um produto, reconhecido mundialmente, referência na arquitetura há milhares de anos. Com diferenças de tonalidade, combinados a veios e poros que conferem um aspecto natural e valorizam o acabamento final.

Tem alta resistência mecânica e é de grande durabilidade. Pequenas diferenças no esquadro e na espessura são características próprias desse produto.

Descarregamento

O descarregamento será realizado somente nas proximidades do caminhão.

É responsabilidade do cliente organizar o transporte interno ou a mão de obra adicional, se necessário, a fim de transportar e manusear com cuidado, evitando quedas.

Armazenamento

O armazenamento deve ser feito em local limpo e seco. Não deve haver contato com nenhum produto ou agente químico,

oxidante ou líquido com coloração de qualquer espécie, podendo danificar ou manchar os produtos de forma definitiva.

Utilização

Indicada para uso em paredes nas áreas internas/externas e pisos.

Assentamento

Recomenda-se que seja feito inicialmente um painel no chão simulando a instalação antes da aplicação.

Dessa forma, diferenças de tonalidade e esquadro entre as peças poderão ser organizadas para obtenção do efeito desejado antes do assentamento.

Eventuais diferenças de espessuras deverão ser compensadas com argamassa de modo que a superfície fique regularizada. Os locais onde as pedras serão aplicadas deverão estar secos e isentos de umidade. As pedras não podem ser utilizadas com função de impermeabilização das superfícies. Recomenda-se a compra de 10% a 15% a mais do total necessário para cobrir perdas e ajustes no acabamento.

Cuidados com Assentamento e Argamassa

A superfície da aplicação deverá estar regularizada, seca, isenta de pó, sujeira,

tinta ou resquício de revestimento antigo. As pedras deverão ser lavadas para evitar que o pó presente nelas diminua a resistência de colagem da argamassa.

Recomendamos que a instalação seja realizada com a argamassa AC3 Branca indicada pelo fabricante da argamassa como sendo própria para revestimentos naturais. As orientações técnicas do fabricante da argamassa deverão ser seguidas corretamente para prevenir eventuais descolamentos futuros.

A utilização de argamassa inapropriada poderá causar eflorescências e oxidações na pedra. Obrigatoriamente deverá ser feita dupla colagem: a argamassa deverá ser aplicada na superfície e também nas pedras para garantia de uma colagem perfeita.

Rejuntamento

Os revestimentos em Mármore Travertino para parede, como o Rockface, Bric e Anticato, deverão ser aplicados com junta seca, sem rejuntamento. Para o Mármore Travertino em piso deve ser usada a junta de 1,5 a 2 mm.

Atenção especial ao tempo indicado pelo fabricante para limpeza do excesso de rejunte. Porque se a limpeza demorar a ser realizada haverá impossibilidade de remoção do excesso de rejunte.

Manutenção e Limpeza

Não é indicado o uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Detergente neutro ou alcalino, buchas

e escovas com água, são os materiais indicados para fazer a limpeza das pedras. Jatos d'água de alta pressão também podem ser utilizados.

A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com local onde a pedra está aplicada. A utilização de um impermeabilizante pode auxiliar na conservação do produto.

Observações Importantes

A conferência do material deve ser feita no momento da entrega. Após o recebimento, não serão aceitas reclamações relacionadas a variações naturais do produto ou quantidades diferentes das informadas na compra.

As instalações dos produtos vendidos por Rose Pedras, devem ser feitas conforme as normas vigentes da ABNT e obrigatoriamente devem ser executadas a partir de um projeto elaborado por um profissional de responsabilidade técnica habilitada, seja engenheiro civil ou arquiteto.

Não são de responsabilidade da Rose Pedras eventuais problemas decorrentes da obra, manipulação, instalação, manutenção ou conservação do produto.

Poderá haver variação de cor entre elas e de tonalidade de acordo com o ambiente onde estarão instaladas.

Todos esses aspectos são considerados variações próprias de produtos de origem natural. Nenhum desses casos é considerado defeito do produto.

Conforme lei em vigor, quando o produto for assentado, entende-se que o mesmo foi aceito pelo cliente.

Por se tratar de um produto natural, NÃO garantimos o envio de pedidos complementares no mesmo tom dos pedidos originais. Guarde a nota fiscal de compra.